



## TECHNICKÝ LIST

**Ing. Jiří Kotača – zelex**  
Blatnice p.Sv.Ant.č.843  
696-71  
IČO 723 31 658  
DIČ CZ6408051573

### Formtex - netkaná textilie na bednění

---

Slouží k odvedení přebytečného vzduchu (povrch hladký bez pórů) a přebytečné vody.

Zvyšuje odolnost povrchu betonu a tak chrání proti Chloridům, mrazu a abrazi

Dodává se v rolích o rozměrech (m):

2,75 x 100; 2,75 x 50; 3,2 x 50; 3,2 x 100; 4 x 100; 4 x 50; 1 x 50

#### Přípevnění na bednění

Napínáním-Dřevěné- pomocí nástřelných spon (podobně jako používají stoláři), předpínání 1 cm/bm; potřeba práce 10 min/díl bednění

Lepením- Kovové- nalepení pomocí speciálního lepidla Danafix 733 na bázi vody (odstranitelné vodním proudem- WAP po použití odstraňovače DANAFIX 919 (čistič)),

spotřeba lepidla: Ocel -1litr na cca 10 m2

Překližka - 1litr na 7-8 m2

Nová překližka - 1litr na 5-6 m2

potřeba práce 5min/m2, teplota lepení 10-40 °C; po sejmutí Formtexu z bednění po nalepení se musí aplikovat čistič DANAFIX 919 (spotřeba 1litr/7-8m2), který lepidlo rozpustí a potom lze očistit tlakovou vodou. Přilepení na dřevo se může lepidlo vsáknout a čištění bude obtížné.

Použití Formtexu je možné i opakovaně, ale nesmí být použito pokud je Formtex zalepen cement.mlékem(obvykle použití 2-3x bez problémů)

Certifikát- dle BBA, ETA, ISO 9001, ISO 14001



MCS 09:03



Ing. Jiří Kotača – zelex; Blatnice p.Sv.Antonínkem 843; [www.kotaca.cz](http://www.kotaca.cz) ;  
[www.zelex.cz](http://www.zelex.cz) ; [objednavky@zelex.cz](mailto:objednavky@zelex.cz)

Tel.: +420 518 331 618 GSM: +420 724 02 40 40 fax. +420 539 030 777