

# MURO-Top

## Izolační pás do zdiva



Od 1. 3. 2019  
se zvyšují  
ceny o 3 %.



Bariéra proti vzlínající vlhkosti

### Izolační pásy do zdiva MURO-Top

- se skládají z vysoce odolného materiálu polyolefinu
- chrání základové zdi a zdivo spolehlivě a trvale proti vzlínající vlhkosti
- jsou na obou stranách profilované
- jsou odolné vůči mnoha médiím
- pokládají se v jedné vrstvě a na místě styku se překrývají jen 20 cm
- fólie s tloušťkou menší než 1,2 mm nejsou vhodné pro použití regulovaná stavebním dozorem

# Izolační pásy do zdiva MURO-Top



Od 1. 3. 2019  
se zvyšují  
ceny o 3 %.

## Rozměry MURO-Top

Č. výr.	Šířka role cm	Délka role m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost role kg	Role paleta	Cena	
						€/m <sup>2</sup>	€/role
041115	11,5	50	5,75	cca 1,65	500	0,87	5,00
041150	15,0	50	7,50	cca 2,10	400	0,87	6,53
041175	17,5	50	8,75	cca 2,45	350	0,87	7,61
041200	20,0	50	10,00	cca 2,80	300	0,87	8,70
041240	24,0	50	12,00	cca 3,40	240	0,87	10,44
041250	25,0	50	12,50	cca 3,50	240	0,87	10,88
041300	30,0	50	15,00	cca 4,20	200	0,87	13,05
041365	36,5	50	18,25	cca 5,15	160	0,87	15,88
041425	42,5	50	21,25	cca 5,95	150	0,87	18,49
041500	50,0	50	25,00	cca 7,00	120	0,87	21,75
041750	75,0	50	37,50	cca 10,50	100	0,87	32,63
041000	100,0	50	50,00	cca 14,00	80	0,87	43,50

## Technické údaje MURO-Top

Materiál: polyolefin, na obou stranách hrubá struktura

Tloušťka: 0,3 mm, včetně profilu 0,35 mm

Hmotnost: cca 280 g/m<sup>2</sup>

Teplotní rozsah: -30 °C až +60 °C

- Odolnost:
- vodotěsný
  - odolný vůči zásadám
  - kompatibilní s živicí
  - odolný proti hnilobě
  - odolný vůči benzínu
  - odolný vůči naftě
  - odolný vůči podzemní vodě
  - neutrální vůči podzemní vodě

# MURO-Premium

## Izolační pás do zdiva



Od 1. 3. 2019  
se zvyšují  
ceny o 3 %.



### Rozměry MURO-Premium

Č. výr.	Šířka role cm	Délka role m	Role m <sup>2</sup>	Hmotnost role kg	Role paleta	Cena €/m <sup>2</sup>
042115	11,5	25	2,88	cca 5,5	200	4,10
042175	17,5	25	4,38	cca 8,3	120	4,10
042200	20,0	25	5,00	cca 9,5	100	4,10
042250	25,0	25	6,25	cca 11,9	80	4,10
042300	30,0	25	7,50	cca 14,3	80	4,10
042365	36,5	25	9,13	cca 17,3	60	4,10
042425	42,5	25	10,63	cca 20,2	60	4,10
042500	50,0	25	12,50	cca 23,8	40	4,10
042750	75,0	25	18,75	cca 35,6	40	4,10
042999	100,0	25	25,00	cca 47,5	20	4,10

### Technické údaje

Materiál: PVC fólie 1,2 mm, není kompatibilní s živící, strukturovaná

Hmotnost: cca 1,9 kg/m<sup>2</sup>

- Odolnost:
- vodotěsná 24 h / 60 kPa
  - vodotěsná při stárnutí
  - vodotěsná v kontaktu s alkalitou
  - odpor proti statickému zatížení  $\geq 20$  kg
  - rázové zatížení  $\geq 300$  mm
  - pevnost při přetržení  $> 50$  kN

### Zpracování

Izolační pásy do zdiva MURO-Premium se pokládají v jedné vrstvě a na místě styku se překrývají 20 cm. Pásy lze vzájemně spojit pomocí bobtnajícího svařovacího prostředku.