



Supreme NS – kámen a beton

Vodní nano-přípravek určený pro hydrofobní povrchovou ochranu minerálních pokladů

Technický list

Určení: Supreme NS je vodní přípravek obsahující nanočástice SiO_2 . Vlastnosti přípravku vytvářejí vysoce hydrofobní povrchovou ochranu minerálních pokladů které jsou např.: žula, mramor, břidlice, pálené tašky a cihly, tryskaný beton, broušený beton, vymílaný beton, pálené nebo lícové cihly, ozdobné pásky atd. **Životnost** ochrany je cca 3-5let.

Supreme NS byl vyvinutý pro účely ochránit povrchy před vnějšími vlivy jako jsou např.: prachové částice, voda, zimní údržba, zamezuje také růstu řas a mečů. Tím vytváří samočistí schopnost (tzv. lotosový efekt), který šetří čas a náklady na jeho běžnou údržbu. Provedená aplikace je zcela bez zápachu, chemicky

Přípravek se nehodí na již ošetřené povrchy jinými přípravky, např. penetrace, dvousložkové impregnace a nelze přidávat do jiných složky jako jsou např. barvy nebo stěrky atp.

Výhody:

- Povrchová ochrana je plně transparentní a zachovává současný vzhled povrchu
- Povrch materiálu je vysoce hydrofobní a paropropustný
- Chrání před usazování prachu a různých typů nečistot
- Zamezuje růstu řas a mečů
- Usnadňuje následné čištění povrchu
- Kapalina je bez zápachu a biologicky odbouratelná. Lze aplikovat i v interiéru

Vlastnosti přípravku:

Vzhled: bezbarvá až slabě nažloutlá
Zápach: bez zápachu
Aplikace: mechanický rozprašovač, váleček, štětec, stříkácí pistole
Ředění: **Kapalina se neředí !!!**

Aplikace: Pro úspěšný výsledek je zapotřebí dodržet předepsaný aplikační postup a pokyny na etiketě. Pracujte při teplotách kdy teplota povrchu vyšších než 15°C . Není vhodné aplikovat přípravek na rozpálené plochy od slunečního záření (teplota plochy by neměla přesáhnout cca 30°C). Neaplikujte přípravek za deště nebo v podmínkách, kdy se dá očekávat příchod deště během zasychání přípravku (cca alespoň 3 hodiny po skončení aplikace). Plochy které chcete chránit musí být zcela očištěné od všech nečistot a mycích přípravků, plochy musí být zcela suché. Přípravek nanášejte rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství podle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním nebo stříkáním vzduchovou pistolí. Vždy dbejte na čistý aplikační nástroj bez zbytků jiných přípravků. Přípravek zcela zasychá podle aktuálních povětrnostních podmínek za cca 1-3 dny. Při ostraňování nepoužívejte abarzivní prostředky!

Údržba: Ošetřené povrchy lze čistit pouze vodou, běžnou čisticí chemií. Nikdy nepoužívejte na ošetřené plochy abrazivní přípravky např. tekutý písek! Obnova staré aplikace se provádí stejným postupem.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím!!!

Nevíte jsi rady? Rádi aplikaci za Vás uděláme.

Orienační spotřeba: je závislá podle savosti materiálu např. žula cca $50\text{ml}/\text{m}^2$, beton cca $100\text{ml}/\text{m}^2$, pískovec cca $150\text{ml}/\text{m}^2$ a lícové nebo pálené cihly cca cca $200\text{ml}/\text{m}^2$

Všeobecné pokyny: Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékaře. **Při nadýchání:** nepravděpodobné – přípravek na vodní bázi. **Při styku s kůží:** odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo proudem vody a mýdlem, ošetřete reparačním krémem. **Při zasažení očí:** ihned vyplachujte proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím), výplach provádějte nejméně 10 min., zajistěte lékařské ošetření. **Po požití:** vypláchnout ústa vodou, nenuťte postiženého ke zvracení, pokud postižený zvrací, dbát, aby nevdechl zvratky, zajistit lékařské ošetření

Klasifikace směsi: CLP klasifikace (Nařízení Komise (ES) 1272/2008 ve znění Nařízení 790/2009): neklasifikován

Klasifikace podle Směrnice 1999/45/ES (DPD): neklasifikován

Prvky značení: Podle Směrnice 1999/45/ES (DPD):

Symbole s označením dle 1999/45/ES: -

R věty: -

S věty: -

Nebezpečné látky: -

Schválení: Supreme NS splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Skladování: Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby v původním a dobře uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od 5°C do 30°C , chraňte před slunečním zářením.

Balení: 500ml, 1 litr, 5litr, 10 litr, 20 litr, 60 litr, 200 litr a 1.000 litr

Výrobce: ANKER technology s.r.o.

Distribuce: Ing. Jiří Kotača – želix; Blatnice p.Sv.Antonínkem 843; www.kotaca.cz; www.zelex.cz ;
objednavky@zelex.cz

Tel.: +420 518 331 618

GSM: +420 724 02 40 40

fax. +420 539 030 777



Osvědčení o shodě

Podle § 13 zákona č. 22/1997, nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a č. 78/1999 Sb.

Datum vydání: 22.08.2012

Název výrobku SUPREME NS
Vodní nano-přípravek určený pro zvýšenou hydrofobní povrchovou ochranu
minerálních pokladů

Dodavatel: Ing. Jiří Kotača - želex
Sídlo: Blatnice p.Svatým Antonínkem 843, 696-71
IČO: 72331658

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek dodávaný pod obchodním názvem:

SUPREME NS

je určený k hydrofobní impregnaci, při dodržení podmínek bezpečnosti práce, pracovní hygieny a skladování zadaných dodavatelem v bezpečnostním listu, je za podmínek výše určeného a daného použití bezpečný. Jedná se o kapalinu, která nemá symbol nebezpečí.

Posouzení o shodě podle § 13 ods. 1 zákona č. 22/1997 Sb., § 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a č. 78/1999 Sb. s použitím následujících podkladů:

Bezpečnostní list výrobce z 29.5.2012

Blatnice p.Svatým Antonínkem dne 22.8.2012



Distribuce: Ing. Jiří Kotača – želex; Blatnice p.Sv.Antonínkem 843; www.kotaca.cz; www.zelex.cz ;
objednavky@zelex.cz

Tel.: +420 518 331 618

GSM: +420 724 02 40 40

fax. +420 539 030 777